

Polyclad Plus PU

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



Características principales

- > Revestimiento de vinilo para paredes y techos de 2 mm de espesor.
- > Tonos pastel suaves y decoración sutilmente marmolada
- > Cuenta con la protección de un tratamiento de superficie de poliuretano.
- > Diseñado para soldarse a revestimientos de suelo Polyflor
- > Áreas críticas de higiene.



Formato del producto

	Estándar	Resultado
Indicador	ISO 24346 (EN 428)	2,0 mm
Peso total	ISO 23997 (EN 430)	3530 g/m ²
Acabado		PU

Tamaño del Rollo

	Tamaño	Sombras	Cantidad por caja	Cobertura por caja/rollo
Rollo	2 m x 20 m	4	caja	40m ²

Requisitos de desempeño

	Estándar	Resultado
Rendimiento general	EN 15102:2007 +A1:2011	Cumple
Reacción al fuego	EN 13501-1 AS/NZS 3837 ISO 5660 ASTM E648 CAN/ULC S102.2	Class B-s3-d0 Grupo 1 Método de verificación NZBC C/VM2 Ann. A: Humo de clase 1 mayor que 250 m ² /kg Especificaciones NCC C1.10 y A 2.4: Humo de clase 1 mayor a 250 m ² /kg Clase 1 FSV < 300, SDV < 500
Propensión a la electricidad estática	EN 1815	≤2,0 kV Clasificado como "antiestático"
Flexibilidad	ISO 24344 Parte A (EN 435)	Aprobado
Estabilidad dimensional	ISO 23999 (EN 434)	≤0,40%
Solidez a la luz	ISO 105-B02 (Método 3)	≥6

Sostenibilidad

	Estándar	Resultado
Reciclable		100%
Contenido reciclado		25%
REACH		Cumple
ISO 16000 TVOC		≤100 µg/m ³

Rendimiento de mantenimiento	Estándar	Resultado
Resistencia a los productos químicos	ISO 26987 (EN 423)	Buena resistencia
Todas las gamas de láminas de vinilo comerciales Polyflor ofrecen una solución continua, impermeable e higiénica que se limpia con total seguridad siguiendo los procedimientos de mantenimiento recomendados y los productos de mantenimiento aprobados. Implementar un programa de limpieza eficaz es la defensa más importante contra las infecciones.		

Higiene	Estándar	Resultado
Resistencia bacteriana	ISO 846 Parte C	No favorece el crecimiento
Salas limpias	ISO 14644-1	Clase 4



BS EN 14041
EN 15102

JELA PERÚ - DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE POLYFLOR

José María Quiroga 147, Surco, Lima • Tel: 944 558 962 • Email: marketing@jelaperu.com • jelaproyectos.com

©En el momento de redacción y publicación de esta hoja, toda la información está especificada correctamente. La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de este producto en cualquier momento sin previo aviso a terceros.

V2

Polyclad Plus PU

Colores



Summer Sky **2830** w/r 4430
NCS S 1510-B80G



Nimbus Grey **2710** w/r 0630
NCS S 1505-Y60R



Polar Ice **2840** w/r 9520
NCS S 0603-Y40R



Dove White **2700** w/r 2700
NCS S 0603-Y40R

w/r - Varilla de soldadura LRV - Valor de reflectancia de la luz NCS - Sistema de color natural

JELA PERÚ - DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE POLYFLOR

José María Quiroga 147, Surco, Lima • Tel: 944 558 962 • Email: marketing@jelaperu.com • jelaproyectos.com

©En el momento de redacción y publicación de esta hoja, toda la información está especificada correctamente. La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de este producto en cualquier momento sin previo aviso a terceros.

V2